OS2单模光纤跳线

产品详情

产品应用

- 光纤数据传输
- 光纤接入网
- 测试设备
- 光纤通信系统
- 光纤CATV
- 光纤传感器

主要参数

连接器类型	FC、ST、SC、LC	研磨方式	PC、UPC、APC
光纤类型	G652D、G657A1、G657A2	波长	1310/1550nm
插入损耗	≤0.3dB	回波损耗	≥50dB
光纤芯数	单芯、双芯	线径	Φ0.9mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm
外护套材质	PVC/LSZH	极性	A(Tx) - B(Rx)
工作温度	-20° C ~ +70° C	存储温度	-40° C ~ +80° C

订货信息

单模OS2光纤跳线-①c②b③c④b⑤a⑥b⑦b⑧a⑨a

以上订货信息代表：LC/UPC-LC/UPC-G652D-2.0mm双工PVC-3米光纤跳线

①A端连接器	②A端研磨方式	③B端连接器	④B端研磨方式	⑤光纤类型	⑥光缆类型	⑦光纤芯数	⑧护套	⑨长度
a≈FC	a≈PC	a≈FC	a≈PC	a≈G652D	a≈0.9mm	a≈单芯	a≈PVC	a≈3米
b≈SC	b≈UPC	b≈SC	b≈UPC	b≈G657A1	b≈2.0mm	b≈双芯	b≈LSZH	b≈5米
c≈LC	c≈APC	c≈LC	c≈APC	c≈G657A2	c≈3.0mm	---	---	c≈10米
d≈ST	---	d≈ST	---	定制	定制	---	---	d≈20米
---	---	---	---	---	---	---	---	定制