多模万兆0M5光纤跳线





产品详情

产品应用

- 光纤数据传输
- 光纤接入网
- 测试设备

- 光纤通信系统
- 光纤CATV
- 光纤传感器

主要参数

| 连接器类型 | FC、ST、SC、LC | 研磨方式 | PC-PC | | |
|-------|------------------|------|----------------------|--|--|
| 光纤类型 | OM5 | 波长 | 1300/850nm | | |
| 插入损耗 | ≤0. 3dB | 回波损耗 | ≥30dB | | |
| 光纤芯数 | 单芯、双芯 | 线径 | Ф0.9mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm | | |
| 外护套材质 | PVC/LSZH | 极性 | A(Tx) - B(Rx) | | |
| 工作温度 | – 20° C ~ +70° C | 存储温度 | − 40° C ~ +80° C | | |

订货信息

多模万兆0M5光纤跳线-①c②a③c④a⑤a⑥b⑦b⑧a⑨a

以上订货信息代表:LC/PC-LC/PC-OM5-2. Omm双工PVC-3米光纤跳线

| ①A端连接器 | ②A端研磨方式 | ③B端连接器 | ④B端研磨方式 | ⑤光纤类型 | 6光缆类型 | ⑦光纤芯数 | ⑧护套 | 9长度 |
|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| a≈FC | a≈PC | a≈FC | a≈PC | a≈0M5 | a≈0.9mm | a≈单芯 | a≈PVC | a≈3米 |
| b≈SC | b≈UPC | b≈SC | b≈UPC | | b≈2.0mm | b≈双芯 | b≈LSZH | b≈5米 |
| c≈LC | | c≈LC | | | c≈3.0mm | | | c≈10米 |
| d≈ST | | d≈ST | | | 定制 | | | d≈20米 |
| | | | | | | | | 定制 |